

Kare truss / dört yöllu / 300 mm / 6082 T6 / 1–18 m

SPAN		Q Bölünmüş yük (UDL)			F Merkez tek nokta			FF İki nokta (nokta başına)		
m	ft	kg/m	lbs/ft	sehim cm	kg	lbs	sehim cm	kg	lbs	sehim cm
1	3,28	2.873	1.930	0,03	2.873	6.333	0,05	1.436	3.167	0,04
2	6,56	1.433	963	0,26	2.207	4.866	0,32	1.433	3.160	0,30
3	9,84	954	641	0,86	1.466	3.233	0,71	1.100	2.425	0,79
4	13,12	547	368	1,57	1.095	2.413	1,25	821	1.810	1,39
5	16,40	348	234	2,43	870	1.919	1,95	653	1.439	2,16
6	19,69	240	161	3,48	720	1.587	2,78	540	1.190	3,09
7	22,97	175	117	4,69	611	1.348	3,75	458	1.011	4,17
8	26,25	132	89	6,06	529	1.167	4,85	397	875	5,39
9	29,53	103	69	7,58	465	1.025	6,07	349	769	6,74
10	32,81	83	55	9,23	413	910	7,39	309	682	8,21
11	36,09	67	45	11,00	369	814	8,80	277	611	9,78
12	39,37	55	37	12,87	333	734	10,30	250	550	11,44
13	42,65	46	31	14,82	301	665	11,86	226	498	13,17
14	45,93	39	26	16,83	274	604	13,47	206	453	14,96
15	49,21	33	22	18,89	250	551	15,11	188	413	16,79
16	52,49	29	19	20,95	229	504	16,76	171	378	18,63
17	55,77	25	17	23,02	209	462	18,41	157	346	20,46
18	59,06	21	14	25,04	192	423	20,03	144	317	22,26