

Üçgen truss / üç yollu / 300 mm / 6082 T6 / 1–16 m

SPAN		Q Bölünmüş yük (UDL)			F Merkez tek nokta			FF İki nokta (nokta başına)		
m	ft	kg/m	lbs/ft	sehim cm	kg	lbs	sehim cm	kg	lbs	sehim cm
1	3,28	2.468	1.659	0,05	1.910	4.211	0,07	1.234	2.721	0,06
2	6,56	952	640	0,34	952	2.100	0,27	714	1.575	0,30
3	9,84	421	283	0,76	632	1.393	0,61	474	1.045	0,67
4	13,12	235	158	1,34	471	1.038	1,07	353	779	1,19
5	16,40	149	100	2,07	373	823	1,66	280	618	1,84
6	19,69	103	69	2,95	308	679	2,36	231	509	2,63
7	22,97	74	50	3,97	261	575	3,18	195	431	3,53
8	26,25	56	38	5,11	225	495	4,09	169	372	4,54
9	29,53	44	29	6,36	196	433	5,09	147	325	5,65
10	32,81	35	23	7,70	173	382	6,16	130	287	6,84
11	36,09	28	19	9,11	154	340	7,29	116	255	8,10
12	39,37	23	15	10,58	138	304	8,47	103	228	9,41
13	42,65	19	13	12,09	124	273	9,67	93	205	10,74
14	45,93	16	11	13,60	112	246	10,88	84	185	12,09
15	49,21	13	9	15,09	101	222	12,08	76	167	13,42
16	52,49	11	8	16,55	91	201	13,24	68	150	14,71